

Szczegóły produktu

CLIP top BLUMOTION Zawias do drzwi profilowanych z zerowym uskokiem 125° , Drzwi nakładane, Mocowanie puszek: na wkręty



Numer artykułu	71B7550D
Nr. ident.	07422203
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	25 / 125
Waga 1.000 szt. w kg	196,327
Kod-EAN	9009494302929
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	Zawias do drzwi profilowanych z zerowym uskokiem
Wygięcie	Drzwi nakładane
Kąt otwarcia	125
Mechanizm zamykania	ze sprężyną
Warianty zawiasów	z integrowanym BLUMOTION
Rodzaj zaślepki	70.4503
Rodzaj zaślepki	70T7504 - zaślepka puszek
Materiał puszek	Stalowa
Powierzchnia puszek	niklowany
Mocowanie puszek	na wkręty
Szerokość kołnierza	57 mm
Długość kołnierza	22 mm
Wysokość kołnierza	3.2 mm
Średnica nawiertu pod puszkę	35 mm
Odległość między otworami	45 mm
Niewspółśrodkowość nawierć mocowania pod puszkę	9.5 mm
Puszka – głębokość wiercenia	11.7 mm
Min. wymiar wiercenia	3 mm
Max. wymiar wiercenia	28 mm
Ramię-rodzaj materiału	cynk
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	62 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	11 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	gwint ślimakowy
Regulacja głębokości	+3/-2 mm
Szczelina w drzwiach	1.5 mm
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie handlowe
Warianty produkcji	nie