

DUO

z możliwością oświetlenia LED



- ⊕ **Kompleksowa komplementarność z garderobą ELITE** – idealne dopasowanie stylistyczne i techniczne.
- ⊕ **Przystosowany do montażu LED** – konstrukcja pozwala na łatwe dodanie funkcji oświetlenia wnętrza szafy (dostępny w ofercie oświetlenia meblowego).

- ⊕ **Pełna swoboda aranżacji** – możliwość montażu pod wieńcem górnym, zarówno w układzie wzdłużnym, jak i poprzecznym.
- ⊕ **Elastyczność wymiarowa** – drążek o długości wyjściowej 3 m z opcją precyzyjnego docięcia na dowolny wymiar.



- ⊕ **Nowoczesna paleta kolorystyczna** – dostępność w trzech topowych wykończeniach: klasycznej bieli, głębokiej czerni oraz antracycie.
- ⊕ **Najwyższa jakość wykończenia powierzchni drążka** – elegancka powłoka lakierowana – wersje: biała i antracyt oraz trwała powłoka anodowa – wersja czarna.



			
WG-RRPSET-DUO-10	biały	skład zestawu: drążek (3 m), rozety boczne z zaślepką – 2 szt. (L+P)	drążek – aluminium rozeta – ZnAL zaślepka – tworzywo
WG-RRPSET-DUO-20M	czarny mat		
WG-RRPSET-DUO-60	antracyt		



			
WG-RDPOD-DUO-10	biały	skład zestawu: rozety boczne z zaślepką – 2 szt. (L+P)	rozeta – ZnAL zaślepka – tworzywo
WG-RDPOD-DUO-20M	czarny mat		
WG-RDPOD-DUO-60	antracyt		



			
WG-RDPOD-DUOM-10	biały	skład zestawu: rozeta środkowa z zaślepką – 1 szt.	rozeta – ZnAL zaślepka – tworzywo
WG-RDPOD-DUOM-20M	czarny mat		
WG-RDPOD-DUOM-60	antracyt		

Produkty kompatybilne dostępne oddzielnie

OSŁONKI GTV DO DRĄŻKA MEBLOWEGO

WG-OSL-DUO-00	Osłonka GTV do drążka meblowego DUO, półokrągła, L=3000 mm, mleczny
WG-OSL-DUO-20	Osłonka GTV do drążka meblowego DUO, półokrągła, L=3000 mm, czarny

TAŚMY LED

LD-COB12V-20-CBN	12 V DC 8 W/1 m 23 W/5 m	600 lm/m	● 2700 K	20	180	8	320/m	2,5
LD-COB24V-20-CBN	24 V DC 9 W/1 m 35 W/5 m	800 lm/W	● 2700 K		1800		480/m	5
LD-COB12V-20-CBPQ	12 V DC 11 W/1 m 27 W/5 m	750 lm/m	● 2700 K		180		320/m	2,5
LD-COB24V-20-CBPQ	24 VDC 10 W/1 m 34 W/5 m	950 lm/m 920 lm/m 950 lm/m	● 2700 K		1800		480/m	5

ZASILACZE

LD-ZAS09WEC-30	9 W	3 mini AMP	0,75 A	103 × 41 × 12 mm	tworzywo	110 g
LD-ZAS15WEC-30	15 W	4 mini AMP	1,25 A	129 × 42 × 16 mm		130 g
LD-ZAS20WEC-30	20 W		1,67 A	129 × 42 × 16 mm		140 g
LD-ZAS30WEC-30	30 W	6 mini AMP	2,5 A	160 × 50 × 18 mm		190 g
LD-ZAS09WEC24-30	9 W	3 mini AMP	0,375 A	103 × 41 × 12 mm		140 g
LD-ZAS15WEC24-30	15 W	4 mini AMP	0,625 A	129 × 42 × 16 mm		160 g
LD-ZAS20WEC24-30	20 W		0,83 A	129 × 42 × 16 mm		170 g
LD-ZAS30WEC24-30	30 W	6 mini AMP	1,25 A	160 × 50 × 18 mm		220 g

Produkty kompatybilne dostępne oddzielnie

WŁĄCZNIKI

	AE-WBE2-20	Włącznik bezdotykowy MIKRO IR 12 V/24 V, 36 W/72 W, 2 sensory, przewody 2 m i 1,2 m	czarny
	AE-WBE2-10		biały
	AE-WBE1-20	Włącznik bezdotykowy MIKRO IR 12 V/24 V, 36 W/72 W, 1 sensor, przewody 2m i 1,2m	czarny
	AE-WBE1-10		biały
	AE-WBCUNI-10DIM	Włącznik bezdotykowy dwubiegowy / zbliżeniowy, ściemniający, 12 V/24 V, 36 W/ 72 W	czarny
	AE-WBBUNI-10DIM		biały
	AE-WBEZDPIR2-20	Włącznik bezdotykowy PIR 12 V/ 24 V, 36 W/ 72 W, 2 sensory, przewody 2 m	czarny

