

Szczegóły produktu

CLIP zawias standard. 100° , Drzwi nakładane, Mocowanie puszek: na wkręty



Numer artykułu	71M2550
Nr. ident.	03281399
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	250
Waga 1.000 szt. w kg	64,772
Kod-EAN	9009494423419
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	zawias standard.
Wygięcie	Drzwi nakładane
Kąt otwarcia	100
Mechanizm zamykania	ze sprężyną
Rodzaj zaślepki	90M2503
Rodzaj zaślepki	70.1553
Materiał puszek	Stalowa
Powierzchnia puszek	niklowany
Mocowanie puszek	na wkręty
Szerokość kołnierza	57 mm
Długość kołnierza	20 mm
Wysokość kołnierza	3.2 mm
Średnica nawiertu pod puszkę	35 mm
Odległość między otworami	45 mm
Niewspółśrodkowość nawierć mocowania pod puszkę	9.5 mm
Puszka – głębokość wiercenia	10.5 mm
Min. wymiar wiercenia	3 mm
Max. wymiar wiercenia	6 mm
Ramię-rodzaj materiału	Stal
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	20 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	11 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	z wkrętem
Regulacja głębokości	+3/-1 mm
Szczelina w drzwiach	1.2 mm
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie przemysłowe
Warianty produkcji	nie