

GABER Klej ColorJoint - 20g z aplikatorem

Zalety stosowania ColorJoint:

- ColorJoint to innowacyjna technologia nowej generacji oparta na zaawansowanych polimerach, zapewniająca wyjątkową wytrzymałość, twardość oraz szybkie utwardzanie.
- Preparat doskonale przylega do szerokiej gamy materiałów, takich jak granit, kwarc, laminat, stal nierdzewna, szkło, drewno, MDF, płyta wiórowa i wiele innych.
- Dzięki dopasowaniu kolorystycznemu do blatów i paneli kuchennych, ColorJoint pozwala uzyskać spójne i estetyczne wykończenie. Standardowo dostępny w praktycznych tubkach 20 ml z precyzyjnym aplikatorem.
- Produkt zapewnia silne wiązanie i natychmiastową przyczepność bez potrzeby stosowania podpór – idealny do łączenia blatów i montażu listew przyblatowych.
- Niski skurcz oraz odporność na promieniowanie UV czynią ColorJoint świetnym wyborem do wypełniania szczelin i łączeń. Dodatkowo, dzięki braku ładunków elektrostatycznych, nie przyciąga kurzu.
- Czas otwarty wynoszący 10–15 minut daje użytkownikowi więcej czasu na precyzyjne wypoziomowanie i pozycjonowanie elementów. Produkt nie odbarwia się w trakcie użytkowania.
- ColorJoint szybko utwardza się nawet w niskich temperaturach, a uszczelnione blaty nadają się do użytku już po kilku godzinach.
- Jest łatwy w aplikacji w różnych warunkach – działa nawet na wilgotnych powierzchniach i może być stosowany bezpośrednio na mokre elementy, także pod wodą.
- ColorJoint to rozwiązanie przyjazne środowisku – nie zawiera rozpuszczalników ani szkodliwych substancji, nie wydziela zapachu ani oparów.

Instrukcja użycia ColorJoint – łączenie blatów kuchennych:

1. Przed rozpoczęciem prac upewnij się, że powierzchnie łączenia są suche, czyste, wolne od kurzu i odtłuszczone.
2. Zamocuj tubkę w aplikatorze i równomiernie nanieś klej, prowadząc aplikator wzdłuż całego przekroju jednego z łączonych blatów.
3. Sprawdź, czy warstwa kleju jest ciągła i nie ma przerw. Następnie natychmiast połącz blaty, odpowiednio je wypoziomuj i skręć za pomocą śrub.
4. Nadmiar kleju, który wypłynął po skręceniu, usuń niezwłocznie za pomocą aplikatora lub szpachelki.
5. Przetrzyj linię łączenia czystą szmatką, wykonując ruchy w poprzek spoiny, aby usunąć resztki kleju i uzyskać estetyczne wykończenie.
6. Dla najlepszego efektu zalecane jest użycie środka do czyszczenia i pielęgnacji blatów laminowanych marki **UNIKA**.
7. Pozostaw klej do pełnego utwardzenia na minimum 4 godziny przed dalszym użytkowaniem.