

Szczegóły produktu

CLIP zawias standard. 100° , Drzwi nakładane, bez sprężyny, Mocowanie puszek: na wkręty



Numer artykułu	70M2550.TL
Nr. ident.	07656443
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	50 / 250
Waga 1.000 szt. w kg	67,118
Kod-EAN	9002617694512
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	zawias standard.
Wygięcie	Drzwi nakładane
Kąt otwarcia	100
Mechanizm zamykania	bez sprężyny
Warianty zawiasów	z zawiasem bez sprężyny do TIP-ON
Rodzaj zaślepki	90M2503
Rodzaj zaślepki	70.1553
Materiał puszek	Stalowa
Powierzchnia puszek	niklowany
Mocowanie puszek	na wkręty
Szerokość kołnierza	57 mm
Długość kołnierza	20 mm
Wysokość kołnierza	3.2 mm
Średnica nawiertu pod puszkę	35 mm
Odległość między otworami	45 mm
Niewspółśrodkowość nawiertów mocowania pod puszkę	9.5 mm
Puszka – głębokość wiercenia	10.5 mm
Min. wymiar wiercenia	3 mm
Max. wymiar wiercenia	6 mm
Ramię-rodzaj materiału	Stal
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	20 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	11 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	z wkrętem
Regulacja głębokości	+3/-1 mm
Szczelina w drzwiach	1.2 mm
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie handlowe
Warianty produkcji	nie