

Szczegóły produktu

CLIP top BLUMOTION zawias standard. 110° , Drzwi nakładane, Mocowanie puszek: na wkręty



Numer artykułu	71B3550
Nr. ident.	08884623
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	250
Waga 1.000 szt. w kg	72,925
Kod-EAN	9002617767988
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	zawias standard.
Wygięcie	Drzwi nakładane
Kąt otwarcia	110
Mechanizm zamykania	ze sprężyną
Warianty zawiasów	z integrowanym BLUMOTION
Rodzaj zaślepki	90M2503
Rodzaj zaślepki	70.1503
Rodzaj zaślepki	70T3504 - zaślepka puszek
Materiał puszek	Stalowa
Powierzchnia puszek	niklowany
Mocowanie puszek	na wkręty
Szerokość kołnierza	57 mm
Długość kołnierza	22 mm
Wysokość kołnierza	3.2 mm
Średnica nawiertu pod puszkę	35 mm
Odległość między otworami	45 mm
Niewspółśrodkowość nawierć mocowania pod puszkę	9.5 mm
Puszka – głębokość wiercenia	13 mm
Min. wymiar wiercenia	3 mm
Max. wymiar wiercenia	7 mm
Ramię-rodzaj materiału	Stal
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	21.5 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	11 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	gwint ślimakowy
Regulacja głębokości	+3/-2 mm
Szczelina w drzwiach	1.5 mm
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie przemysłowe
Warianty produkcji	nie