

Szczegóły produktu

CLIP top zawias standard. 120° , Drzwi nakładane, bez sprężyny, Mocowanie puszek: na wkręty



Numer artykułu	70T5550.TL
Nr. ident.	06510533
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	50 / 250
Waga 1.000 szt. w kg	68,492
Kod-EAN	9002617625646
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	zawias standard.
Wygięcie	Drzwi nakładane
Kąt otwarcia	120
Mechanizm zamykania	bez sprężyny
Warianty zawiasów	z zawiasem bez sprężyny do TIP-ON
Rodzaj zaślepki	90M2503
Rodzaj zaślepki	70.1503
Materiał puszek	Stalowa
Powierzchnia puszek	niklowany
Mocowanie puszek	na wkręty
Szerokość kołnierza	57 mm
Długość kołnierza	20 mm
Wysokość kołnierza	3.2 mm
Puszka – głębokość wiercenia	12.6 mm
Min. wymiar wiercenia	3 mm
Max. wymiar wiercenia	6 mm
Ramię-rodzaj materiału	Stal
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	20.5 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	11 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	gwint ślimakowy
Regulacja głębokości	+3/-2 mm
Szczelina w drzwiach	1.5 mm
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie handlowe
Warianty produkcji	nie