

Szczegóły produktu

CLIP top zawias standard. 110° , Drzwi nakładane, bez sprężyny, Mocowanie puszek: na wkręty



Numer artykułu	70T3550.TL
Nr. ident.	09001883
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	50 / 250
Waga 1.000 szt. w kg	67,722
Kod-EAN	9002617778540
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	zawias standard.
Wygięcie	Drzwi nakładane
Kąt otwarcia	110
Mechanizm zamykania	bez sprężyny
Warianty zawiasów	z zawiasem bez sprężyny do TIP-ON
Rodzaj zaślepki	90M2503
Rodzaj zaślepki	70.1503
Rodzaj zaślepki	70T3504 - zaślepka puszek
Materiał puszek	Stalowa
Powierzchnia puszek	niklowany
Mocowanie puszek	na wkręty
Szerokość kołnierza	57 mm
Długość kołnierza	22 mm
Wysokość kołnierza	3.2 mm
Średnica nawiertu pod puszkę	35 mm
Odległość między otworami	45 mm
Niewspółśrodkowość nawierć mocowania pod puszkę	9.5 mm
Puszka – głębokość wiercenia	13 mm
Min. wymiar wiercenia	3 mm
Max. wymiar wiercenia	7 mm
Ramię-rodzaj materiału	Stal
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	21.5 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	11 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	gwint ślimakowy
Regulacja głębokości	+3/-2 mm
Szczelina w drzwiach	1.5 mm
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie handlowe
Warianty produkcji	nie