
GLAX rail profile
Profil GLAX drążkowy

65°C
35W/m
WORKING TEMPERATURE

LED strip width max 10 mm
Taśma LED max 10 mm szerokości






Assembly options as
Możliwości montażu jako



- rod in the closet
- drążek w szafie



- suspended luminaire
- oprawa zwieszana

Covers / Osłonki



End caps / Zaślepki



Rail socket / Rozetka



Hanger / Zawieszka





		L m			
1	PA-GLAXDR-AL PA-GLAXDR3M-AL	2 3	profile, profil,	silver, srebrny,	aluminium, aluminium,
	PA-GLAXDR-AL-20M PA-GLAXDR3M-AL-20M	2 3		black, czarny,	
	PA-GLAXDR-AL-21 PA-GLAXDR3M-AL-21	2 3		gold, złoty,	
2	PA-OSMLGLAXP-00	2	cover, osłonka,	frosted, mleczna,	PC
3	PA-OSMLGLAX3MP-00	3			
4	PA-OSTRGLAXP-00	2		transparent, transparentna,	
5	PA-OSTRGLAX3MP-00	3			
6	PA-OSCLGLAXP-00	2		black, czarny,	
7	PA-OSCLGLAX3MP-00	3			
8	PA-OSMLGLAX35MP-00	30		frosted, mleczna,	
9	PA-OSTRGLAX35MP-00			transparent, transparentna,	
10	PA-OSCLGLAX35MP-00			black, czarny,	
11	PA-ZASGLAXDRP-00	–	end cap, zaślepka,	gray, szary,	
	PA-ZASGLAXDRP-20M	–		black, czarny,	
	PA-ZASGLAXDRP-21			gold, złoty,	
12	PA-ROZGLAX-53	–	rail socket, rozetka,	gray, szary,	ZnAl
	PA-ROZGLAX-53-20M	–		black, czarny,	
	PA-ROZGLAX-53-21			gold, złoty,	
13	PA-ROZGLAXP-53	–	rail socket premium, rozetka premium,	gray, szary,	
14	PA-ZAWGLAXDR-00	1,5	hanger, zawieszka,	chrome, chrom,	steel, stal,

