

Szczegóły produktu

CLIP zawias standard. 100° , Drzwi wpuszczane, Mocowanie puszek: na wkręty



Numer artykułu	71M2750
Nr. ident.	01984053
Kolor / Powierzchnia	niklowany
Ilość opakowań	250
Waga 1.000 szt. w kg	67,797
Kod-EAN	9002617341324
Kod UPC	

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Rodzaje zastosowań	zawias standard.
Wygięcie	Drzwi wpuszczane
Kąt otwarcia	100
Mechanizm zamykania	ze sprężyną
Rodzaj zaślepki	94M3603
Rodzaj zaślepki	70.1663
Materiał puszek	Stalowa
Powierzchnia puszek	niklowany
Mocowanie puszek	na wkręty
Szerokość kołnierza	57 mm
Długość kołnierza	20 mm
Wysokość kołnierza	3.2 mm
Średnica nawiertu pod puszkę	35 mm
Odległość między otworami	45 mm
Niewspółśrodkowość nawiertów mocowania pod puszkę	9.5 mm
Puszka – głębokość wiercenia	10.5 mm
Min. wymiar wiercenia	3 mm
Max. wymiar wiercenia	6 mm
Ramię-rodzaj materiału	Stal
Ramię-rodzaj powlekania	niklowany
Wymiar kolizyjny (wys. ramienia zawiasu)	38 mm
Wymiar stały/ Ustawienie fabryczne	-7 mm
Rodzaj regulacji bocznej	z wkrętem
Regulacja boczna	+/-2 mm
Rodzaj regulacji głębokości	z wkrętem
Regulacja głębokości	+3/-1 mm
Szczelina w drzwiach	1.2 mm
Artykuł	1 szt.
Rodzaje opakowania	Opakowanie przemysłowe
Warianty produkcji	nie